



Schweiß- und Stromaggregate
für Profis

EXWEL 3500 dual



Stammwerk Neustadt

Max-Planck-Straße 5
53577 Neustadt/Fernthal
GERMANY

Fon: +49(0)2683 - 2469
Fax: +49(0)2683 - 2231

Niederlassung Mülheim

Timmerhellstraße 27
45478 Mülheim an der Ruhr
GERMANY

Fon: +49(0)208 - 444 906-92
Fax: +49(0)208 - 444 906-94

exmue.de

EXWEL 3500 dual



Der Allrounder mit zwei Schweißplätzen:

- superkräftig
- superleise
- extrem kompakt
- gewohnt robust und servicefreundlich.

Bestens geeignet für den Einsatz im Rohrleitungsbau für Rohre ab DN 300.

EXWEL 3500 dual



Serienmäßige Ausstattung

- verzinkte Stahlblechverhaubung/ Superschallgedämpft
- 4 Schweißkabelhalter
- 1 CEE-Steckdose 400 V / 32 A
- 2 Schuko-Steckdosen 230 V / 16 A
- Isolationsüberwachung nach GW 661
- Motorüberwachung mit Funktionskontrolle
- Tankfüllstandsanzeige
- Fahrgestell gebremst (Kugelkopf oder DIN-Zugöse)
- Achse und Grundrahmen kpl. verzinkt
- TÜV-Abnahme
- Lackierung in Wunschfarbe
- Kranhebevorrichtung



optional:

- 2 Fernregler 25 m mit Polaritäts- und Bereichsumschaltung (auf Wunsch auch mit ‚Motor-Start/Stop‘)
- Ausführung nach GW 661 mit Trenntransformatoren
- mit Haubenaufsatz aus Aluminium-Riffelblech

Technische Daten

Motor	Deutz D2011L04, 4 Zylinder, ölgekühlt, 1.500 U/min, 30 KW
Generator	2x 350 Amp., 30 KVA 400V 50 Hz selbstregelnd, direkt angeflanscht, bürstenlos, wartungsfrei
Schweißbereich	2x 20-350 Ampere 350 Ampere 35 % ED 280 Ampere 60 % ED 230 Ampere 100 % ED 2-8 mm Elektrodendurchmesser Fallnahtsicher
Maße (LxBxH)	Stationär: 1.700 x 900 x 900 mm Mobil: 3.480 x 1.400 x 1.200 mm
Gewicht	Stationär: 800 kg Mobil: 915 kg

