



Schweiß- und Stromaggregate
für Profis

EXWEL 5000



Stammwerk Neustadt

Max-Planck-Straße 5
53577 Neustadt/Ferthal
GERMANY

Fon: +49(0)2683 - 2469
Fax: +49(0)2683 - 2231

Niederlassung Mülheim

Timmerhellstraße 27
45478 Mülheim an der Ruhr
GERMANY

Fon: +49(0)208 - 444 906-92
Fax: +49(0)208 - 444 906-94

exmue.de

EXWEL 5000



Das Schweißaggregat für extreme Anforderungen:

- superkräftig
- superleise
- extrem kompakt
- gewohnt robust und servicefreundlich.

Vorbereitet für das Schienenauftragsschweißen bis 500 Ampere.

Auch 'Fugenhobeln' bereitet der EXWEL 5000 keine Schwierigkeiten.

EXWEL 5000



Serienmäßige Ausstattung

- verzinkte Stahlblechverhaubung/ Superschallgedämpft
- 2 Schweißkabelhalter
- 1 CEE-Steckdose 400 V / 32 A
- 2 Schuko-Steckdosen 230 V / 16 A
- Isolationsüberwachung nach GW 661
- Motorüberwachung mit Funktionskontrolle
- Tankfüllstandsanzeige
- Fahrgestell gebremst (Kugelkopf oder DIN-Zugöse)
- Achse und Grundrahmen kpl. verzinkt
- TÜV-Abnahme
- Lackierung in Wunschfarbe
- Kranhebevorrichtung



optional:

- Fernregler 25 m (auf Wunsch auch mit ‚Motor-Start/Stop‘)
- Ausführung nach GW 661 mit Trenntransformatoren
- mit Haubenaufsatz aus Aluminium-Riffelblech

Technische Daten

Motor	Deutz D2011L04, 4 Zylinder, ölgekühlt, 1.500 U/min, 30 KW
Generator	500 Amp., 30 KVA 400V 50 Hz selbstregelnd, direkt angeflanscht, bürstenlos, wartungsfrei
Schweißbereich	20-500 Ampere 500 Ampere 45 % ED 440 Ampere 60 % ED 2-8 mm Elektrodendurchmesser Fallnahtsicher
Maße (LxBxH)	Stationär: 1.700 x 900 x 900 mm Mobil: 3.480 x 1.400 x 1.200 mm
Gewicht	Stationär: 800 kg Mobil: 915 kg

